



AX Series

All In One Touchscreen PC

All In One Touchscreen LCD mit integriertem PC in IP54 geschütztem Metall Gehäuse. 10" / 12" LCD.



- **Was zeichnet die Touchscreen PC AX Series aus?**
Staub- und Spritzwasser geschützt nach IP54 (Front).
Robustes und hochwertiges Metall Gehäuse.
Intel ATOM Technologie mit guter Grafik Leistung.
Sehr niedriger Stromverbrauch.
Kompakt und extra schmal.
Computer auf Wunsch mit Windows 7, XP oder Linux.
- **Optimiert für den Einsatz in folgenden Bereichen:**
Touristeninformation, Museum, Stadtverwaltung,
Bibliothek, Universität, Arbeitsamt,
Zeiterfassung, Mitarbeitererfassung und -information,
Türschild, Konferenzraumbellegung, Hotel,
Küche, Restaurant, Kantine.

Spezifikation Touchscreen PC AX Series (10" / 12")

- Die Touchscreen PC AX Series ist ein zuverlässiges All In One System. LCD, Touchscreen und PC sind in dem extrem robusten Metall Gehäuse integriert. Das Gehäuse ist frontseitig gegen Wasser und Staub nach der IP54 Norm geschützt. Die AX Serie ist in 2 verschiedenen LCD Größen von 10" bis 12" erhältlich. Das macht das System zum echten Allrounder für den Einsatz in öffentlichen Bereichen, insbesondere dort, wo Informationen auf kleinstem Raum dargestellt und abgerufen werden sollen.

Klare Formen und Linien ermöglichen eine perfekte Integration für Wand- und Deckenmontage (VESA 75 Halterung), optional ist auch ein Standfuss für die Nutzung auf einem Tisch, Tresen oder Regal erhältlich.



Modell	AX 10	AX 12
Mainboard	C46	C56
CPU Unterstützung	Intel Pineview D525 Dual Core 1.8 GHz	Intel Cedarview D2550 Dual Core 1.86 GHz
Chipsatz	CPU integrierte Grafik + ICH8M	CPU integrierte Grafik + NM10
Arbeitsspeicher	2 GB DDR3 (optional bis 4 GB)	
Grafikspeicher	Intel GMA 3150 Shared System Memory bis zu 256MB, DX9	Intel GMA 3650 (Gfx frequency up to 640MHz), DX9
lüfterlos	optional	Ja
LCD / Touch Panel		
LCD Größe	10.4" (26 cm) TFT LCD	12.1" (31 cm) TFT LCD
Helligkeit	300 cd/m ²	500 cd/m ²
Auflösung	800 x 600	1024 x 768
Touch Technologie	Resistiv	
Speichermedium		
Festplatte	SSD: 32 GB (SATA)	
I/O Ports		
USB 2.0	4 x USB 2.0	
Seriell / COM	4 x RJ45 (COM3 / COM4 with 5V / 12V power)	
Netzwerk	1 x RJ 45 (10/100/1000 MBit) - WLAN optional	
Kassenschublade	1 Anschluß (12V / 24V)	
VGA extern	1 x DB 15F	
Erweiterung		
Netzteil	19V / 3.4A / 65 Watt (extern)	
Umgebung		
EMC & Sicherheit	FCC Class A, CE, LVD	
Temperatur (Betrieb)	0°C - 35°C	
Temperatur (Lagerung)	-20°C - 60°C	
Feuchtigkeit (Betrieb)	20% - 80% RH (nicht kondensierend)	
Feuchtigkeit (Lagerung)	20% - 85% RH (nicht kondensierend)	
Staub & Wasserschutz	IP54 (frontseitig)	
Abmessungen in mm (Breite x Höhe x Tiefe)	279 x 227 x 50	323 x 262 x 50
Gewicht	1,7 kg	2,5 kg
Wandhalterung	75 x 75 mm VESA Standard	
Betriebssystem	Optional: Windows 7, Windows XP oder Linux	

